



# ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-00032/2019**

Abrangendo a Marca: **Conducab**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x0,50mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,75mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x0,75mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x1,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x1,50mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x2,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x2,50mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x4,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x4,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x6,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x6,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x10,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x10,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x16,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x16,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA

# ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-00032/2019**

Abrangendo a Marca: **Conducab**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x25,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x25,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x35,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x35,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x50,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x50,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x70,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x70,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x95,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x95,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x120,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x120,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x150,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x150,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x185,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x185,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x240,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247NM 02-C5 - BWF-B, Seção 1x240,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA